POM

Delrin® 100T Black

杜邦(现塞拉尼斯)

Position #116 • Jinsutong Reference Catalog 2026

Resin Overview

POM · 增韧,黑色. Sourced from public manufacturer technical data sheets.

This Grade

Manufacturer	杜邦(现塞拉尼斯)
Category	POM · 增韧,黑色
Typical Use	增韧黑色 POM,适合汽车

Key Properties

密度	1.42 g/cm³
流不体积率	12 cm³/10min
展长涵包强度	65 MPa
展长模量	2800 MPa
断裂伸长率	40%
缺口冲击(23°C)	15 kJ/m²
热变形温度(1.8 MPa)	100 °C
颜色	Black

Key Features

- 增韧,高冲击
- 黑色预混
- 适合卡扣汽车
- 杜邦品质

Processing Conditions

流不温度	200-220 °C

模具温度	80-100 °C
干燥	2 h @ 80 °C
加工方式	Injection molding

Typical Applications

- 卡扣汽车部件
- 增韧外壳
- 工业卡扣
- 高端黑色部件

Regulatory & Compliance

- RoHS 合规
- REACH 注册

> ⚠ All data sourced from public manufacturer catalogs.

Contact
Mr. Mo Hailong · +86 138 1603 7020 · 13816037020@139.com

© 2026 Shanghai Jinsutong Plastics Co., Ltd. · jinsutong.com/grades